




Mehr Präzision.

ELTROTEC // Industrielle Endoskope





- Ø 2,5 mm bis 5 mm
- Längen: 700 mm bis 1200 mm
- Auflösung bis 18.000 Bildpunkte
- Sondenspitze 2-fach abwinkelbar
- Ausstattung als Komplett-Set im handlichen Koffer
- Abgesetzter Fokusring für Dioptrieneinstellung

Flexible Top-Line Endoskope sind ideal bei engen Radien, gebogenen Bauteilen oder schwer zugänglichen Stellen, da die Sonde sehr biegsam ist. Die Sondenspitzenabwinklung wird manuell gesteuert. Die Position der Abwinklung kann mit einer Feststellbremse fixiert werden. Mit der Schutzummantelung aus rostfreiem Wolframgeflecht ist die Sonde sehr robust.

Optional gibt es ab einem Durchmesser von 3,3 mm einen Spiegel- bzw. Prismenkopf. Die Endoskope können netzunabhängig mit einer Handlampe oder mit einer externen Lichtquelle betrieben werden. Die Anbindung an ein Kamerasystem ist sehr gut möglich.

Betriebsbedingungen:

- Temperatur in Luft:
Endoskopsonde: -20 °C bis +60 °C
Komplettes Endoskop: -20 °C bis +50 °C
- Druckbeständigkeit in Luft: bis 5 bar
- Flüssigkeitsbeständigkeit:
Die Endoskopsonde kann für kurze Zeit in folgende Lösungen eingetaucht werden:
Wasser, Salzlösung (5 %), Kerosin, Benzin, Diesel, 70 % Alkohol
- Luftfeuchtigkeit: bis 95 % bei 40 °C (nicht kondensierend)

Komplett-Set:


- Top-Line Endoskop flexibel
- 90° Spiegelkopf (bei Flexibel Pro Ø 5 mm, optional 90° Prismenkopf)
- SuperNova LED
- Robuster Aluminium-Koffer
- Li-Ion Batterie mit Ladegerät



Beispielanwendungen:



Sitz einer Schraube



Lagekontrolle

| Top-Line | Flexibel Pro | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------|-------------------|----------|-----------------|
| Außen-Ø | 2,5 mm | 2,5 mm | 3,3 mm | 4 mm | 5 mm* |
| Nutzlänge | 700 mm | 1200 mm | 850 mm | | |
| Auflösung | 7000 Bildpunkte | | 18.000 Bildpunkte | | |
| Blickrichtung | 0° / 90° | | 0° | | |
| Öffnungswinkel | 60° | | 45° | | |
| Schärfbereich | 5 mm bis ∞ | | | | |
| Spiegelkopf | - | | | | 90° Spiegelkopf |
| Sondenspitzen-Abwinklung | 2-fach, je 120° | | | | |
| Biegeradius | 35 mm | 35 mm | 40 mm | | |
| Temperaturbeständigkeit | ≤ 60° | | | | |
| Artikelnummer | 20751770 | 20751771 | 20751886 | 20751893 | 20751639 |

*90° Prismenkopf verfügbar

| Zubehör | Artikel Nr. |
|--|-------------|
| 90° Spiegelkopf für Flexibel Pro, nur bei Ø 5 mm | 20751641 |
| 90° Prismenkopf für Flexibel Pro, nur bei Ø 5 mm | 20751678 |



90° Spiegelkopf



90° Prismenkopf (optional)



SuperNova LED-Handlichtquelle



Informationen zu weiteren flexiblen Endoskopen mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Durchmessern erhalten Sie auf Anfrage.

Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der für Sie optimalen Lösung.

Sensoren und Systeme von Micro-Epsilon



Sensoren und Systeme für Weg, Position und Dimension



Sensoren und Messgeräte für berührungslose Temperaturmessung



Mess- und Prüfanlagen zur Qualitätssicherung



Optische Mikrometer, Lichtleiter, Mess- und Prüfverstärker



Sensoren zur Farberkennung, LED Analyser und Inline-Farbspektrometer



Technische Endoskopie, Lichtquellen